



Hinweise zum Produkt

PropolAir Car Gebrauchsanweisung

1. Diffusor an den Zigarettenanzünder im Autos anschliessen. Je nach Autotyp die optimale Position durch Verstellen des Steckers (B) wählen.
2. Prüfen, dass die Kapsel (F) im unter der Krone positionierten Kocher (A) eingelegt ist.
3. Diffusor mittels Druckknopf (C) ein- und ausschalten. Hierbei ist ein akustischer Signalton zu hören.
4. Nach Ablauf des Kapels-Zyklus (F) sendet der Diffusor alle 20 Sekunden einen akustischen Signalton aus und LED (E) blinkt.
5. Druckknopf (C) gedrückt halten und erst bei anhaltendem Signalton Kapsel (F) ersetzen.

Empfehlungen zum Gebrauch

- Gerät bitte nur bei stehendem Fahrzeug ein- oder ausschalten.
- Kapsel nicht vor Ablauf des Zyklus ersetzen.

Garantie Laufzeit

Die Verkäufgarantie gilt vierundzwanzig Monate.

Sie umfasst kostenlosen Ersatz oder kostenlose Reparatur von unbrauchbaren oder nicht leistungsfähigen Teilen, denen ein durch den Verkäufer oder durch von diesem beauftragte Person nachgewiesener und anerkannter Herstellungsfehler zugrunde liegt.

Der Garantieanspruch verfällt, wenn das Gerät nicht gemäß den vorliegenden Bedingungen oder den Anweisungen des Herstellers entsprechend benutzt wurde oder ausserhalb der Laborstätten des Verkäufers oder der Handelsorganisation und des Kundendienstes des Herstellers modifiziert, repariert oder, auch teilweise, demontiert wurde.

Technische Eigenschaften

Versorgungsspannung: **12 V**

Leistungsaufnahme: **max. 18 W**

Patent: **IT 1240474**

Hergestellt von der Firma Kontak – Italien