



Remarques sur le produit

PR-5010

PropolAir Car Mode d'emploi

1. Brancher le diffuseur à l'allume-cigare de la voiture. Sélectionner la position optimale en réglant le connecteur (B) en fonction du type de véhicule.
2. Contrôler que la capsule (F) est bien insérée dans le réchaud (A) positionné sous la couronne.
3. Mettre en marche et arrêter le diffuseur au moyen du bouton-poussoir (C). Un signal sonore se fait entendre.
4. Le diffuseur émet un signal sonore toutes les 20 secondes et la LED (E) clignote à la fin du cycle de la capsule (F).
5. Tenir le bouton-poussoir (C) enfoncé et ne remplacer la capsule que lorsque le signal (F) émet en continu.

Recommandations d'usage

- Ne mettre en marche et n'arrêter l'appareil que sur le véhicule à l'arrêt
- Ne pas remplacer la capsule avant la fin du cycle

Durée de garantie

La garantie vendeur est de vingt-quatre mois.

Elle comprend le remplacement gratuit ou la réparation gratuite des pièces inutilisables ou non performantes présentant un défaut de fabrication prouvé et reconnu par le vendeur ou la personne mandatée par celui-ci. Le droit de garantie cesse si l'appareil n'a pas été utilisé conformément aux conditions présentes ou aux instructions du fabricant ou encore modifié, réparé ou démonté, même partiellement, hors des laboratoires du vendeur ou de l'organisation commerciale ou du service clientèle du fabricant.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation : **12 V**

Puissance absorbée : **max. 18 W**

Brevet : **IT1240474**

Fabriqué par la Société Kontak - Italie